

Technische fiche :

SE 1008

OXYGEN




 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Hoedanigheid		Metrisch
Werkhoogte	h21	9.99 m
Werkhoogte maximaal (binnen)	h21	9.99 m
Werkhoogte maximaal (buiten)	h21'	9 m
Platformhoogte maximaal (binnen)	h7	7.99 m
Platformhoogte maximaal (buiten)	h7'	7 m
Platformcapaciteit	Q	230 kg
Max. capaciteit op het uitschuifdek		115 kg
Aantal personen (binnen / buiten)		2 / 1
Gewicht en afmetingen		
Eigen gewicht*		2210 kg
Afmeting van het platform (lengte x breedte)	lp / ep	2.20 m x 0.79 m
Platformafmetingen met verlenging (lengte x breedte)		3.10 m x 0.79 m
Vloerhoogte (ingang)	h20	1.25 m
Totale lengte	l1	2.42 m
Totale breedte	b1	0.82 m
Totale hoogte	h17	2.39 m
Totale hoogte transport	h18 ***	1.98 m
Lengte dekopening	dp	0.90 m
Totale lengte met platformverlenging	l15	3.31 m
Draaicirkel buiten - platform	Wa2	2.17 m
Binnenste draaicirkel		0 m
Bodemvrijheid met ingeschakelde kuilbeschermers	m6	0.02 m
Bodemvrijheid met ingeklapte kuilbeschermers	m2	0.08 m
Wielbasis (y)	y	1.75 m
Prestatie		
Rijsnelheid - ingetrokken		4.50 km/h
Rijsnelheid - opgeheven		0.80 km/h
Snelheid verhogen (belast) / Lagere snelheid (beladen)		33 s / 32 s
Stijgvermogen		25 %
Max. hellingshoek binnen en buiten (voor en achter / zijwaarts)		3.50 ° / 1.50 °
Banden		
Uitrusting banden		Niet-strepende bandage
Modellen banden		15 x 5 in / 381 x 125 mm
Aandrijfwielen (voor / achter)		2 / 0
Stuurwielen (voor / achter)		2 / 0
Geremde wielen		2 / 0
Bedrijfsrem		Elektrisch
Motor/accu		
Batterij technologie		Semi-traction
Vermogen van de elektrische motor		0.77 kW
Batterij		24 V
Aantal batterijen / Batterij capaciteit		4 / 185 Ah
Batterij vermogen		4.44 kWh
Geïntegreerde lader(V) / Boordlader (A)		24 V / 30 A
Diverse		
Hydraulische druk		250 bar
Inhoud hydraulische tank		24 l
Geluidsdrukniveau (peronwerkplek) (LpA)		66.60 dB
Trillingen op het geheel handen/armen		0.50 m/s ²
Naleving van normen		
Deze machine voldoet aan:		Europese richtlijnen: 2006/42/EG - Machines (herziening EN280-1:2022) - 2004/108/EG (EMC) - EMC volgens EN 12895 / 2015 +A1 / 2019

*Varieert afhankelijk van opties en normen van het land waar de machine wordt geleverd

*** Met opgevouwen reling

SE 1008 - Lastendiagram



SE 1008 - Tekening met afmetingen



Uitrusting

Standaard

2 zwenkbare werkkooien (hydraulisch/elektrisch)
Battery - 24V - 185Ah - semi-traction
CAN bus technologie
Claxon en lichtindicator (helling, overbelasting, dalen)
Claxon in werkkooi
Colour screen with integrated diagnostics
Descent alarm
Easy Link with 2 year Service
Electrical front wheel brake
Folding rails with full height access gate
Handmatige nooddaalfunctie
Indicatorlampje opladen van de accu's
Kuilbescherming met automatische activering
Management of working height according to working place (indoor/outdoor)
Multi-voltage boordlader - 24V - 30A - enkelfasig
Schakelaar noodstop in werkkooi en op benedenbediening
Schuifmand verlenging - 90 cm
Side and rear forklift pockets
Urenteller

Optioneel

110- of 230V-stekker met differentieelschakelaar
Audiowaarschuwing bij vertaling
Biodegradable hydraulic oil - Grade 32
Easy Link - With access control keypad
Easy link with remote lock
Geluidswaarschuwing bij alle bewegingen
Safety kit - Harness + helmet
Working light (x1) on basket



Hoofdkantoor

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - Frankrijk

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Deze brochure beschrijft versies en con guratie-opties voor Manitou-producten die met verschillende apparatuur kunnen worden uitgerust. De uitrusting die in deze brochure wordt beschreven, kan standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de uitvoering. Manitou behoudt zich het recht voor om de weergegeven en beschreven speci caties op elk moment en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. De fabrikant is niet aansprakelijk voor de gegeven speci caties. Neem voor meer informatie contact op met uw Manitou-dealer. Niet-contractueel document. De productbeschrijvingen kunnen afwijken van de werkelijke producten. De lijst met speci caties is niet allesomvattend. De logo's en visuele identiteit van het bedrijf zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto's en diagrammen in deze brochure zijn uitsluitend bedoeld voor raadpleging en informatie.

MANITOU BF SA - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Aande- lenkapitaal: 39.668.399 euro - 857 802 508 RCS Nantes