



Maximale hefhoogte: 17,56 m
Maximale reikwijdte: 14,25 m
Elektronisch bestuurd hydrostatische transmissie
Automatisch nivellering
Klapstempels

RTH 4.18 SMART

MACHINEMODEL	Roterende verreiker	RTH 4.18 SMART	
	Maximaal hefvermogen	4.000 kg (zwaartepunt 500 mm)	
	Maximale hefhoogte	17,56 m	
	Rotatie	400° (beperkt)	
MOTOR	Type	Deutz TCD 3.6 L4 – Stage IV	Deutz TCD 3.6 L4 EDG – Stage III A
	Nominaal vermogen	55,4 kW - 74 pk bij 2.200 omw/min	55,4 kW - 74 pk bij 2.200 omw/min
	Maximaal koppel	390 Nm bij 1.300 omw/min	390 Nm bij 1.300 omw/min
	Cilinderinhoud	3,6 l	3,6 l
	Aantal cilinders	4 in lijn	4 in lijn
	Brandstofsysteem	Turbodiesel met directe inspuiting	Turbodiesel met directe inspuiting
	Koelsysteem	Water – intercooler	Water – intercooler
TRANSMISSIE	Type	Hydrostatisch	
	Model	Bosch – Rexroth	
	Maximale druk	500 bar	
	Slagvolumes	Elektronisch bestuurde pomp met variabel slagvolume. Motor met variabel slagvolume	
	Versnellingsbak	Dropbox met 2 versnellingen vooruit en achteruit	
ASSEN EN REMMEN	Type	Assen met planetaire overbrengingen	
	Achteras	Stuuras	
	Vooras	Schommelend met automatische nivellering +/-10°	
	Bedrijfsrem	Meerschijven in oliebad op iedere as met hydraulische besturing	
	Parkeerrem	Hydraulisch met negatieve werking	
	Bandenmaten	18 R19,5 (445/65 R19,5)	
PRESTATIES	Maximale rijsnelheid	25 km/h	
	Max trekkracht aan de haak	83 kN	
	Klimvermogen	41%	
	Draaicirkel (bij de vorken)	6.115 mm	
GEWICHTEN	Totale ledige massa	14.750 kg	
	Vóór, onbelast (arm ingetrokken en omlaag)	7.000 kg	
	Achter, onbelast (arm ingetrokken en omlaag)	7.750 kg	
INHOUD TANKS EN INSTALLATIES	Diesel	180 l	180 l
	AdBlue	10 l	n.v.t.
	Hydraulische olie	190 l	190 l
	Motorolie	8 l	8 l
	Koelwater	20 l	20 l
	HYDRAULISCH SYSTEEM VOOR DE BEWEGINGEN	Max werkdruk	270 bar
Type installaties		Load sensing	
Servicepomp		Tandwielpomp	
Ventielenblok voor bewegingen arm en bovenwagen		Danfoss – Elektro-proportioneel ventiel SIL 2	
Ventielenblok voor stempels		Bosch Rexroth – Elektrohydraulische actuators	
Besturing bewegingen		2 Danfoss joysticks met twee assen en dodemansbeveiliging - CAN bus controle	
OVEREENSTEMMING MET DE NORMEN	EN 13849: betreffende de veiligheid van alle besturingssystemen van de machine EN 13000: betreffende de normen voor hydraulische hijskranen EN 280: betreffende de normen voor hoogwerkers FOPS/ROPS EU 2016/1628: betreffende de voorschriften inzake de emissiegrenswaarden van verbrandingsmotoren EN 1459-2: betreffende de norm voor gemotoriseerde transportwerktuigen met variabele reikwijdte		

De informatie in deze brochure is informatief en kan te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.


GEBRUIKSGBIEDEN



BOUW



INDUSTRIE




Magni Telescopic Handlers srl

Via Magellano, 22 - 41013 Castelfranco Emilia, Modena, Italia - Tel: +39 059 8630811 - Fax: +39 059 8638012
 commerciale@magnith.com - www.magnith.com


LASTDIAGRAM BIJ UITGESCHOVEN STEMPELS 360°

OP STEMPELS




LASTDIAGRAM VOORZIJD OP WIELEN

OP WIELEN




HAAK **4.000 kg**

H 4




LIER **4.000 kg**

W 4




JIB **1.800 kg**

J 1800




JIB MET LIER **600 kg**

JW 600




JW 2000

JIB MET LIER 2.000 kg




REP 2-4,5

ROTEREND UITKLAPBAAR WERKPLATFORM 500 kg




REP 10.2-4,7

ROTEREND UITKLAPBAAR WERKPLATFORM 1.000 kg




TP

TELESCOPISCH DRAAIBAAR WERKPLATFORM MET 180° ROTATIE



TP O-U

TELESCOPISCH POSITIEF-NEGATIEF DRAAIBAAR WERKPLATFORM MET 340° ROTATIE



TP O-U

TELESCOPISCH POSITIEF-NEGATIEF DRAAIBAAR WERKPLATFORM MET 340° ROTATIE

