

CASTLOADERS



AFMETINGEN EN LAADSCHEMA'S

KIPLAST

A Transport positie
 B Hefarm horizontaal (zonder palletvork)
 C Hefarm horizontaal
 D Hefarm horizontaal + uitgeschoven
 E Hefarm horizontaal + uitgeschoven

	ELEKTROLYT	LITHIUM (contragewicht)	ELEKTROLYT	LITHIUM (contragewicht)
A	1000 Kg	1000 Kg	640 Kg	640 Kg
B	1400 Kg	1400 Kg	910 Kg	910 Kg
C	800 Kg	800 Kg	544 Kg	544 Kg
D	750 Kg	750 Kg	480 Kg	480 Kg
E	600 Kg	600 Kg	380 Kg	380 Kg

PL-800 ECO_NL_09/2022

WIELEN

INDUSTRIE	ALL-TRAC	AGRI	GAZON
23X8.50-12 26X12.00-12 5.70-12	8PR 300/60X12	23X8.50-12 23X10.50-12 26X12.00-12 7.00-12	23X8.50-12 23X10.50-12 24X13.00-12 26X12.00-12

Gegevens in dit document kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Cast Group behoudt zich het recht voor producten aan te passen zonder verplichting dit te communiceren. De afbeeldingen in dit document dienen uitsluitend ter illustratie.

* met contragewichten

<input type="checkbox"/> CAST 800 ECO	1.400 Kg [B]	15 KW	25 l/min	2980 mm

KEY-TEC
 SALES • RENTAL • SERVICE

CASTGROUP
 CAST GROUP S.r.l.
 Via A. Meucci, 18 30035 Mirano VE Italia
 ph.+39 041 5701827- fax +39 041 5726786
 info@cast-group.it | www.cast-group.it

800 ECO

CASTLOADERS.IT



800 ECO



Elektronische display van de nieuwste generatie met waarschuwingslampjes voor afwijkingen, lichten, motor, hydrauliekoliepeil en laadniveau.



Plug-in opladen gebeurt rechtstreeks door verbinding te maken met het geïntegreerde systeem.



De joystick met 14 functies is standaard en stelt je in staat om alle bedieningselementen op een intelligente en praktische manier te beheren.



Het elektronische display geeft aan wanneer de deur open is en de batterij niet wordt opgeladen.



Volle snelheid: tot 12 km / u @ 26x12.00-12.



Geïntegreerde oplader met lichtgevende LED's die informatie geven over de laadstatus.



Technologie en innovatie samengevat in een uiterst veelzijdige machine met buitengewone wendbaarheid en respectabele laadcapaciteit. De krachtige elektromotor met twee permanente magneten is zeer stil en de accu biedt een autonomie tot 7 uur, afhankelijk van de gebruikintensiteit. De ergonomische joystick met 14 functies is standaard. Cast 800 ECO is verkrijgbaar met een 48 Volt elektrolyt accu of een 51,2 Volt Lithium accu. De nominale capaciteit is 210 Ah voor beide batterijversies. Uitstekende autonomie, zelfs in intensieve werkomstandigheden, laag gewicht en verlengde levensduur. De gemiddelde oplaadtijd is ongeveer 5/7 uur.

800 ECO Technische specificaties

800 ECO ELECTROLYTE

800 ECO LITHIUM

Engine and battery data

Type of engine	Electric	Electric
2 permanent magnets	✓	✓
Power kW	15	15
Type of battery	electrolyte	lithium
Battery classification	traction	traction
Nominal voltage V	48	51,2
Nominal capacity Ah	210	210
Emissions standard level	zero	zero

Electrical system

Operating voltage V	12	12
---------------------	----	----

Weights

Weight Kg	1.455	1.245
Lifting capacity kg [B]	1.400	1.400
Max Pull force Kg	670	670
Breakout force Kg	1.150	1.150

Vehicle data

Joystick (function)	14 - ERGO	14 - ERGO
Cab (optional)	✓	✓
Electric differential lock	✓	✓
Rops/Fops protection	✓	✓
Telescopic boom	✓	✓
Selflevelling	✓	✓
Speed km/h	12	12

Drive

Type of drive: Direct Drive 4WD Hydrostatic transmission	✓	✓
Traction drive	✓	✓

Noise values

	not detected	not detected
--	--------------	--------------

Wheels

Tractor	23x8.50-12	23x8.50-12
---------	------------	------------

* with counterweights



the zeroemission concept >>>>

- Lithiumbatterij, grote flexibiliteit in gebruik en aanzienlijke verlaging van de bedrijfskosten. Onderhoudsvrij met de mogelijkheid om snel op te laden zonder geheugeneffect.

